

Lembar Data Teknis

Supersilk Emulsion



Deskripsi Produk :

Jadikan dinding terlihat mewah dan halus sempurna dengan Supersilk Emulsion cat interior premium. Dengan hasil akhir matt yang halus, mampu menutup ketidaksempurnaan dinding. Cocok digunakan untuk dinding interior dan plafon. Dilengkapi fitur daya tutup terbaik dan mudah dibersihkan, menjaga tampilan cat tetap bersih dan mewah.

Fitur dan Kegunaan :

- Menutup ketidaksempurnaan dinding
- Daya tutup terbaik
- Mudah dibersihkan dengan air
- Tanpa bau
- Anti bakteri
- Untuk interior
- Tanpa merkuri & timbal
- Anti jamur & lumut
- Green label singapore
- SNI

Jenis permukaan :

Dapat digunakan untuk permukaan tembok beton, plaster, fiber, ataupun plafon.

Spesifikasi :

Penampilan	Matt (tidak mengkilap)
Warna	Tinting lebih dari 10.000 pilihan warna
Kekentalan @ 30°C / FC4	90 – 100 KU
Berat jenis @ 30°C	1.25 - 1.45 kg/lt (tergantung jenis warna)
Kadar padatan	45 - 50% (tergantung jenis warna)
Pengencer	Air bersih maksimal 10%
Waktu Kering	Tergantung pada sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film
Sentuh	1 - 2 jam
Keras	2-4 jam
Untuk Lapisan Berikutnya	Tunggu minimal 2 jam
Cara Aplikasi	Roll, Kuas, Spray
Daya Sebar Teoritis	12 - 14 m ² / liter/ lapis, tergantung porositas permukaan, ketebalan lapisan cat serta jenis permukaan substrat

Technical Data Sheet

Persiapan permukaan :

Untuk mendapatkan hasil terbaik, pastikan permukaan dinding yang akan dicat sudah kering dan bersih dari debu, kotoran, dan minyak. Jika permukaan dinding terdapat jamur dan lumut, bersihkan dengan Avitex Biocidal Wash. Apabila pada permukaan dinding terdapat lubang kecil/retak rambut ditambal dahulu dengan Lenkote Wall Putty.

Permukaan Baru:

- Bagi permukaan dinding/beton baru, pastikan dinding kering sempurna sebelum pengecatan, bukan kering sentuh/kering permukaan (pengukuran protimeter <17% dengan pH<9).
- Beri satu lapis Lenkote Alkali Resisting Primer/Lenkote Wall Sealer sebelum aplikasi Supersilk Emulsion

Permukaan Lama:

- Bersihkan cat yang terkelupas/rusak serta debu/kotoran yang melekat pada dinding.
- Bagi permukaan dinding/beton lama, sebaiknya diampas dan dibersihkan, kemudian diberi satu lapis Lenkote Wall Sealer sebelum aplikasi Supersilk Emulsion.

Cara Penggunaan :

- Aduk dulu Supersilk Emulsion sebelum digunakan dengan pengenceran air bersih maksimal 10%.
- Aplikasikan Supersilk Emulsion dengan Roll, Kuas, atau Spray sebanyak 2 - 3 lapis (tergantung Warna).
- Tunggu kering dari lapisan pertama minimum 1 - 2 jam, untuk ke lapisan berikutnya.

Pembersihan Peralatan :

Segera cuci semua peralatan dengan air.

Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku .
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak - anak.
- Masa simpan : 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup :

- ✓ Tidak termasuk bahan yang mudah terbakar.
- ✓ Hindari kontak dengan mata atau kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritasi mata / kulit, kulit kering & pecah2. Bila terhirup uap bahan pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan iritasi pernapasan, pusing.
Pertolongan pertama : Segera semprot mata dengan air mengalir yang banyak. Cuci tangan atau bagian tubuh yang terpapar dengan air + sabun. Bila terhirup uap segera bawa ke area terbuka.
- ✓ Bila terjadi gejala yang tak diinginkan segera bawa ke dokter.
- ✓ Dilarang membuang cat ke saluran air. Berbahaya bagi organisme aquatik terutama dalam jangka panjang.
Lihat Lembar Data Keselamatan Produk untuk informasi lebih lanjut.