

Lembar Data Teknis

HOME DECO METALLIC



Deskripsi Produk :

Home Deco Metallic Paint adalah cat acrylic berbasis air untuk interior dan eksterior yang bisa diaplikasikan pada beton, gypsum, kayu dan juga logam untuk memberi efek metalik. Home deco Metallic Paint diformulasikan khusus agar mudah diaplikasikan dengan kuas maupun spray. Cat ini memberi penyebaran pigmen yang merata pada permukaan substrat.

Fitur dan Kegunaan :

- Luxury effect: penampilan mewah berkilauan
- Low Odor: bau sangat lembutCepat kering
- Long lasting color: warna tidak mudah pudar
- Easy to apply: mudah diaplikasikan
- Interior & Eksterior
- Tanpa merkuri dan timbal

Jenis permukaan :

Home Deco sangat ideal digunakan untuk pagar, eksterior area komersial, interior dinding rumah. Dapat digunakan untuk permukaan tembok beton, plaster, fiber, kayu ataupun logam.

Spesifikasi

Penampilan	Semigloss
Warna	4 Ready Mix
Kekentalan @ 30°C / FC4	90 - 100 ku
Berat jenis @ 30°C	1.0 - 1.1 kg/lit, tergantung warna
Kadar padatan	32 - 38%
Pengencer	Air bersih, 10 - 15% untuk kuas dan 40 – 50% untuk spray
Waktu Kering	Tergantung sirkulasi , suhu dan kelembaban udara
Sentuh	1 - 2 Jam (30°C)
Keras	2 - 3 Jam (30°C)
Tenggang waktu antar lapisan	Tunggu minimal 2jam
Cara Aplikasi	Kuas, Spray
Daya Sebar Teoritis	5 - 8 m ² / Liter, tergantung dari absorpsi dan pori-pori permukaan

Spesifikasi

Tersedia dalam : 0.75 L

Technical Data Sheet

Persiapan permukaan :

1. Pastikan permukaan yang akan dicat kering dan bersih, bebas dari debu, kotoran, minyak, cat yang terkelupas, jamur, karat dan kotoran lain
2. Perbaiki dulu lubang kecil atau retakan halus dengan Lenkote Wall Putty. Jangan menggunakan plamir untuk menutupi seluruh permukaan tembok.
3. Beri primer yang sesuai untuk permukaan yang akan dicat:
 - Permukaan Tembok.
Aplikasi 1 lapis Lenkote Alkali Resisting Primer untuk tembok baru atau Lenkote wall sealer untuk tembok lama.
 - Permukaan Metal.
Aplikasi 1 -2 lapis Avian Zinc Chromate untuk tembok baru untuk mencegah karat
 - Permukaan Kayu
Tutup poripori kayu dengan wood filler, amplas #240 bila perlu beri primer
4. Tambahkan 1- 2 lapis cat tembok berwarna sebagai undercoat untuk menambah daya tutup dan efek warna
5. Permukaan siap di cat dengan Home Deco.

Pembersihan Peralatan:

Segara cuci semua peralatan dengan air.

Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering.
- Jauhkan dari sumber panas, percikan dan nyala api. Dilarang merokok selama memakai bahan ini.
- Usahakan area penyimpanan dan selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak – anak.
- Masa simpan: 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan barang untuk produk ini juga ada tersedia.

Informasi yang lengkap mengenai petunjuk kesehatan dan keselamatan produk ini ada tersedia di dalam lembar data keselamatan barang tersebut.

Informasi mengenai Tindakan Pertolongan Pertama ada di Section 4

Informasi mengenai Penanganan dan Penyimpanan ada di Section 7

Informasi mengenai cara Transportasi ada di Section 14

Informasi mengenai Peraturan terkait ada di Section 15