

Lembar Data Teknis

AVITEX ONE COAT



Deskripsi Produk:

Avitex One Coat Cat Tembok dan Plafon hadir dengan teknologi baru di Indonesia yang menawarkan kemudahan dalam memperindah rumah Anda hanya dengan satu kali lapis pengecatan. Selain menghemat biaya dan waktu, Avitex One Coat Cat Tembok dan Plafon juga hadir sebagai produk yang memiliki rangkaian warna bercita rasa tinggi sehingga menghadirkan nuansa elegan di rumah Anda.

Fitur dan Kegunaan :

- Daya tutup 1x lapis.
- Anti jamur & lumut
- Sedikit cipratan.
- Mudah diaplikasikan.
- Cepat kering.
- Warna tidak mudah pudar
- Lebih hemat.

Jenis permukaan :

Dapat digunakan untuk interior tembok beton, plaster, fiber ataupun plafon.

Spesifikasi :

Penampilan	Matt/tidak kilap
Warna	9 warna ready mix & 40 warna tinting
Kekentalan @ 30°C / FC4	105 - 110 ku
Berat jenis @ 30°C	1.6 - 1.7 kg/lit, tergantung warna
Kadar padatan	62 - 67%
Pengencer	Air bersih maksimal 20%
Waktu Kering	Tergantung sirkulasi, suhu dan kelembapan udara
Sentuh	15 Menit (30°C)
Sempurna	2 - 4 Jam (30°C)
Tenggang waktu antar lapisan	Tunggu minimal 2 Jam
Cara Aplikasi	Kuas, Roll, Spray
Daya Sebar Teoritis	8-10 m ² /kg/lapis, tergantung dari absorpsi dan pori-pori permukaan

Kemasan :

Tersedia dalam : 4,5 kg & 22 kg.

Technical Data Sheet

Persiapan permukaan :

1. Permukaan yang akan dicat harus kering dan bersih, bebas dari debu, kotoran dan minyak.
2. Lubang kecil atau retakan halus sebaiknya diperbaiki dahulu sebelum dicat.
3. Permukaan baru:
 - Untuk hasil sempurna, biarkan tembok baru benar-benar kering (protimeter 17 - 19% dan pH < 9).
 - Beri satu lapis Avitex Alkali Resisting Primer sebelum aplikasi Avitex One Coat Cat Tembok dan Plafon.
4. Permukaan lama:
 - Apabila daya lekat dan kondisi cat lama masih baik, permukaan dinding bisa langsung dicat.
 - Untuk hasil yang terbaik, kerok cat yang terkelupas sampai bersih dan amplas permukaan hingga rata.
 - Beri satu lapis Avitex Alkali Resisting Primer sebelum aplikasi Avitex One Coat Cat Tembok dan Plafon.

Pembersihan Peralatan:

Segera cuci semua peralatan dengan air.

Sistem Penyimpanan:

- Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering.
- Jauhkan dari sumber panas, percikan dan nyala api. Dilarang merokok selama memakai bahan ini.
- Usahakan area penyimpanan dan selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Masa simpan: 2 (dua) tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

- Tidak termasuk bahan yang mudah terbakar.
- Tidak mengandung bahan tambahan merkuri dan timah hitam.
- Pakailah alat pelindung mata pada saat pengamplasan dan pengecatan. Pastikan ada ventilasi yang cukup selama pengecatan dan pengeringan. Apabila tidak cukup ventilasi, pakailah alat pelindung respirator yang sesuai.
- Bila terkena mata, cuci segera dengan air bersih dan mintalah pertolongan dokter. Jika terkena kulit, bersihkan segera dengan air dan sabun.
- Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah. Jangan membuang sisa cat ke dalam selokan atau anak sungai. Buanglah ke tempat-tempat yang diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Kemasan hanya dipergunakan untuk menyimpan cat.