


# Lembar Data Teknis

# WOODECO WOODSTAIN SB



## Deskripsi Produk :

Woodeco Woodstain adalah politur berbahan dasar solvent berwarna transparan sehingga menampilkan serat – serat kayu secara alami. Memiliki sifat elastis dan tidak mudah retak sehingga cocok melindungi kayu dari segala cuaca. Sangat cocok digunakan pada : pintu, kusen, kanopi, dan furniture yang terbuat dari kayu baik interior maupun eksterior.

## Fitur dan Kegunaan :

- UV Shield - melindungi kayu dari sinar UV
  - Anti Jamur dan Serangga – Mencegah terhadap pertumbuhan jamur dan serangga
  - Kedap Air – Menangkal air dan mencegah pelupukan kayu
  - Tahan Cuaca – Tahan terhadap perubahan cuaca

## Jenis permukaan :

Bisa digunakan untuk furniture yang terbuat dari kayu baik interior maupun eksterior.

## Spesifikasi :

Penampilan	Gloss (mengkilap) serta Matt (tidak mengkilap)
Warna	Ready Mix (sesuai kartu warna)
Berat jenis @ 30°C - ASTM D1475	0,91 – 0,93 kg/liter
Kadar padatan - ASTM D2369	48 – 54%
Pengencer	Avia Thinner B / Enamel
Ketebalan Film Kering	20 – 30 microns
Waktu Kering - ASTM D1640	Tergantung pada sirkulasi udara, suhu ruangan, kelembaban udara
	Sentuh
	60 - 90 menit (30°C)
	Keras
	3 – 4 jam (30°C)
Waktu Pengecatan Ulang	Minimal 2 jam
Cara Aplikasi	Kuas, Spray
Daya Sebar Teoritis	10 - 12 m <sup>2</sup> /kg/lapis, tergantung porositas permukaan
Jumlah Lapisan yang dianjurkan	2 – 3 lapis, tergantung warna

## Kemasan :

0.9 liter

## Technical Data Sheet

Cara pemakaian :

- Untuk mendapatkan hasil terbaik, pastikan permukaan kayu yang akan dicat sudah bersih dari debu, kotoran, minyak , dan kerak. Bersihkan lumut dan jamur dengan Avitex Biocidal Wash kemudian bilas dengan air bersih dan keringkan.

Untuk Permukaan Baru :

- Pastikan permukaan kering dan bersih, bebas dari debu, minyak, cat yang terkelupas, dan bahan – bahan pengotor lainnya.
- Perbaiki kerusakan pada permukaan substrat kemudian amplas sampai rata dan bersihkan.

Untuk Permukaan Lama :

- Permukaan harus bersih dan kering, bebas dari kotoran.
- Kerok dengan sikat kawat atau amplas bila pernah dicat sebelumnya dengan cat sintetis
- Bersihkan dari sisa – sisa cat lama sebelum di cat ulang

### Pembersihan Peralatan:

Segera cuci semua peralatan dengan Avia Thinner B / Enamel

### Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan dan selama aplikasi, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Masa simpan : 3 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

### Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

- Termasuk cairan yang mudah terbakar.
- Hindari kontak dengan mata atau kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritasi mata / kulit, kulit kering & pecah2. Bila terhirup uap bahan pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan iritasi pernapasan, pusing.
- Pertolongan pertama : Segara semprot mata dengan air mengalir yang banyak. Cuci tangan atau bagian tubuh yang terpapar dengan air + sabun. Bila terhirup uap segera bawa ke area terbuka.
- Bila terjadi gejala yang tak diinginkan segera bawa ke dokter.
- Dilarang membuang cat ke saluran air. Berbahaya bagi organisme aquatik terutama dalam jangka panjang. Lihat lembar data keselamatan produk untuk informasi lebih