

Lembar Data Teknis

HOMEDECO GLITZ



Deskripsi Produk :

HomeDeco Glitz adalah cat akrilik dekoratif berbahan dasar air dengan nuansa dan tekstur glitter yang berkilau dan menawan. Cat ini dapat diaplikasikan dengan mudah menggunakan roller/kuas di semua substrate/ media interior, furniture dan kerajinan tangan. Kilau menawan HomeDeco Glitz akan lebih terasa dengan penataan cahaya lampu dan penggunaan undercoat yang sesuai. Tersedia warna gold dan silver.

Fitur dan Kegunaan :

- Berkilau
- Tanpa timbal & merkuri
- Mudah diaplikasikan
- Tahan lama
- Ramah Lingkungan
- Berbahan dasar air
- Untuk interior
- Green Label Singapore

Jenis Permukaan :

Dapat digunakan untuk interior pada semua substrate seperti dinding, gypsum, grc, mdf, multiplex, aluminium dll

Spesifikasi

Penampilan	Berkilau
Warna	Gold & Silver
Kekentalan @ 30° /FC4	90 – 100 KU
Berat jenis @ 30°	1,0 – 1,1 kg/L, tergantung warna
Kadar padatan	40 – 45 %
Pengencer	Air bersih
Waktu Kering	Tergantung pada sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film
Sentuh	30 menit (30°)
Keras	60 menit (30°)
Tenggang waktu antar lapisan	Tunggu minimal 2 jam
Cara Aplikasi	Roller dan kuas
Daya Sebar Teoritis	12 - 14 m ² / liter/ lapis tergantung porositas permukaan

Spesifikasi

Tersedia dalam : 0,75 L

Technical Data Sheet

Cara Pemakaian :

- Untuk mendapatkan hasil terbaik, pastikan permukaan dinding yang akan dicat sudah bersih dari debu, kotoran, minyak, dan kerak.
- Jika permukaan dinding terdapat jamur dan lumut, basmi dengan larutan Avitex Biocidal Wash kemudian bersihkan.
- Apabila pada permukaan tembok terdapat lubang kecil atau retak rambut perbaiki dengan Lenkote Wall Putty.

Untuk Permukaan Dinding:

- Aplikasi 1 lapis Lenkote Alkali Resisting Primer untuk dinding baru atau Lenkote Wall Sealler untuk dinding lama.

Untuk Permukaan Metal :

- Aplikasi 1 – 2 lapis Avian Zinc Chromate untuk mencegah karat.

Untuk Permukaan Kayu :

- Tutup pori – pori dengan Lenkote Wall Putty/wood filler kemudian amplas.

Tambahkan 1 – 2 lapis cat dinding sebagai undercoat.

Produk siap pakai bila perlu pengenceran dengan air bersih 5 – 10%

Pembersihan Peralatan :

Segera cuci semua peralatan dengan air bersih.

Sistem Penyimpanan :

- Simpanlah dalam keadaan tertutup dan tempat kering pada suhu ruangan, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak – anak.
- Masa simpan : 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

- ✓ Tidak termasuk barang yang mudah terbakar.
- ✓ Hindari kontak dengan mata atau kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritasi mata / kulit, kulit kering & pecah-pecah. Bila terhirup uap bahan pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan iritasi pernapasan, pusing.
- ✓ Pertolongan pertama : Segara semprot mata dengan air bersih mengalir yang banyak. Cuci tangan atau bagian tubuh yang terpapar dengan air bersih + sabun. Bila terhirup uap segera bawa ke area terbuka.
- ✓ Bila terjadi gejala yang tak diinginkan segera bawa ke dokter.
- ✓ Dilarang membuang cat ke saluran air. Berbahaya bagi organisme aquatik terutama dalam jangka panjang. Lihat Lembar Data Keselamatan Produk untuk informasi lebih lanjut.