
Lembar Data Teknis



NO DROP FIBER MESH 80

Deskripsi Produk :

No Drop Fiber Mesh 80 adalah mesh atau jaring dari fiberglass tahan alkali yang dirancang sebagai reinforcement / penguat mekanik pada sistem pelapis, mortar, dan waterproofing.

Fitur dan Kegunaan :

- Elastis
- Sangat kuat
- Tahan cuaca
- Daya serap baik
- Mencegah retak
- Tahan alkali

Jenis permukaan :

No Drop Fiber Mesh 80 sangat cocok digunakan untuk aplikasi pada substrat yang berbasis semen seperti sudutan kolam, beton, plasteran dan lain-lain.

Spesifikasi

Bahan dasar kimia	: Fiberglass fabric
Specification	: 80 g (4 x 4 mm)
Thickness	: 80 ± 3 GSM

Kemasan

Tersedia dalam 2 ukuran kemasan 10 cm x 5 m dan 1 m x 25 m.

Lembar Data Teknis

Cara Penggunaan :

- Potong No Drop Fiber 80 sesuai ukuran yang dibutuhkan. Pastikan ukuran dibuat lebih besar dari area yang dibutuhkan.
- Aplikasikan No Drop Fiber 80 pada permukaan bidang yang telah dilapisi dengan No Drop Top 107 atau No Drop Series ketika lapisan masih basah.
- Ketika lapisan sudah kering sentuh, aplikasikan No Drop Top 107 atau No Drop series. Jumlah lapisan No Drop Top 107 atau No Drop series minimal 2 lapis atau sesuai yang dibutuhkan.

Pembersihan Peralatan:

Segera cuci semua peralatan dengan air bersih.

Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup
Lembar data keselamatan dapat diunduh di www.avianbrands.com